

Snyggt, krysshamrat och flammad hållplatsstöd i granit.

Vårt Bohus Hållplatsstöd gör att bussen säkert kan styra in utan risk för skador på däck eller fordon. Stödet sätts i samma nivå som insteget till bussen. Översidan är krysshamrad för att minska halkrisken. Avslutet är anpassat för att möta en kantsten.

Material

Grå bohusgranit från t ex Ävja eller Näsinge. Variationer på färg samt kvartsränder kan förekomma. Material från andra stenbrott kan också beställas, tex Röd Bohus.

Ytbearbetning

Ovansida: Krysshamrad

Framsida: Flammad

Övriga sidor: Sågade

Standardmått

Hållplatsstöd Rak:

Längd: 1 000 ± 4 mm

Bredd: 400 ± 4 mm

Höjd: 320 ± 4 mm

Hållplatsstöd Avslut:

Längd: 1 500 ± 4 mm

Bredd: 400/178 ± 4 mm

Höjd: 320/270 ± 4 mm

Observera!

Vid läggning plocka från flera pallar samtidigt, uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och ger bästa möjliga slutresultat.



Hållplatsstöd Rak



Hållplatsstöd Avslut